

SANAYİ BOYALARI ÜRÜN GRUBU

Filli Boya Epoksi Vernik Sertleştiricisi

TANIM

Filli Boya Epoksi Vernik Sertleştiricisi

KARIŞIM

Filli Boya Epoksi Vernik 4 kısım (Ağırlıkça)

Filli Boya Epoksi Vernik Sertleştirici 1 kısım (Ağırlıkça)

Hazırladığınız karışımı 12 saat içinde kullanın.

PARLAMA NOKTASI

<23 °C

TEHLİKE UYARILARI

R10:Alevlenebilir

R20/21:Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır

R38:Cildi tahriş eder

R43:Cilt ile temasında alerji yapabilir

GÜVENLİK UYARILARI

S2:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S7/9:Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz

S26:Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun

S36/37/39:Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin

S56:Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında depolama süresi 6 aydır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

ANKARA ASFALTI HÜSEYİN ÇELİK SOK. NO: 2
BOSTANCI 34742 İSTANBUL
TEL: (0216) 571 10 00(PBX) FAKS: (0216) 571 11 16